



ANPUTZLEISTE MIT GEWEBE

TECHNISCHE DATEN

Artikel:	Putzanschlussleiste mit Gewebe
Material:	Hart-PVC
Maße:	6 mm
Farbe:	weiß
UV-Schutz:	ja
Dichte:	1,58
Schaumstoffband:	2 x 7 mm geschlossenzelliger PE-Schaum mit modifiziertem Acrylatkleber
Abdeckklebeband:	0,15 x 10 mm doppelseitiges Klebeband
Wasserlöslich:	nein
Gewebe:	12 cm WDVS-Gewebe, 165 g / m ² , alkalibeständig,
Verwendungszweck:	Stellt luftdichten, flexiblen Anschluss von Putz zum Fenster- bzw. Türrahmen her. Geeignet für Spachtelarbeiten im Innenbereich.
Verarbeitungshinweis:	Das Schaumstoffklebeband muss auf einem trockenen und staubfreien Untergrund fest angedrückt werden. Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt bei 10°- 30° C. Nicht zu verwenden bei Untergründen mit siliconhaltigen Lacken. Anwendungsempfehlungen beachten (Öffnungsgrößen)! Nicht bei Temperaturen unter +5 ° C (Umgebung und Baukörper) verarbeiten.

Die angegebenen Informationen entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik.

Stand 01/2018