



AUFBRENNSPERRE GRUNDIERUNG FÜR PUTZE

Bindemittel:	Polymerdispersion
Farbe:	weiß
Verpackung:	15 kg / Eimer 24 Eimer / Pal.
Lagerung:	Gebinde frostfrei, dicht verschlossen, jedoch nicht über +30° ca. 12 Monate lagerfähig
Verbrauch:	Je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes schwankend ca. 0,2 kg / qm. Objektbezogener Bedarf immer an Versuchsflächen ermitteln.
Anwendung:	Armith Aufbrennsperre ist ein lösemittelfreier filmbildender Anstrich, der die Untergrundsaugfähigkeit vermindert bzw. ausgleicht. Das Verdursten oder Aufbrennen von nachfolgend aufgetragenem Putz wird verhindert, die Bildung von Schwindrissen eingeschränkt.
Untergründe:	Der Untergrund muß tragfähig, fett.-öl.- und staubfrei sein. Die Oberfläche sollte lufttrocken sein und keine Feuchtflecken aufweisen. Rückseitig einwirkende Feuchtigkeit ist auszuschließen.
Eigenschaften:	-filmbildend -Giscode: BSW20 -VOC Gehalt Kategorie A/g/wb 30 g/l (2010) enthält < 30 g/l VOC -EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen auslösen.
Verarbeitung:	Armith Aufbrennsperre gründlich aufrühren und mittels Bürste, Rolle oder maschinell aufgetragen. Mit den Putzarbeiten kann Trocknung begonnen werden. Objekt- und Verarbeitungstemperatur nicht unter +5°. Die Reinigung der Arbeitsgeräte erfolgt sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Hinweise:	Die Angaben in dieser Technischen Information entsprechen unseren derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter, wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, nicht von Eigenprüfungen u. Versuchen. Die allgemein gültigen Regeln der Bautechnik sind einzuhalten. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Stand 01/2018