



TIEFENGRUND LF-AF

LÖSEMITTELFREIES VERFESTIGUNGSMITTEL FÜR BAUSTOFFE

Basis:	Hydrosol (Reinacrylat)
Feststoffgehalt:	10 +/- 1%
Lieferform:	Kanister 5 ltr/10 ltr, andere Mengen auf Anfrage
Lagerung:	Frostfrei, dicht verschlossen bei unter +30° u. keiner direkten Sonneneinstrahlung und lichtgeschützt 12 Monate lagerfähig.
Verbrauch:	Je nach Beschaffenheit u. Saugfähigkeit des Untergrundes stark schwankend. ca. 0,2 ltr/qm. Genauen Bedarf durch Objektversuch ermitteln.
Anwendung:	Armith Tiefengrund LF-AF wird eingesetzt zur Verfestigung oberflächlich sandender und kreadender Untergründe, abgewitterter mineralischer Putzflächen und Fugenmörtel. Armith Tiefengrund LF-AF eignet sich auch zur Grundierung von Gipskartonplatten sowie zur Egalisierung des Saugverhaltens mineralischer Untergründe vor dem Auftragen weiterer Beschichtungen.
Eigenschaften:	gutes Eindringvermögen, hohes Wasserbindungsvermögen, hohe Alkalibeständigkeit, filmbildend -Giscode: BSW10 -VOC Gehalt Kategorie A/h/wb 30g/l (2010) enthält < 30 g/l VOC
Untergründe:	Der Untergrund muß tragfähig, fett-, öl- und staubfrei sein. Die Oberfläche sollte lufttrocken sein und keine Feuchteflecken aufweisen. Rückseitig einwirkende Feuchtigkeit ist auszuschließen.
Verarbeitung:	Möglichst ist eine Versuchsfläche zur genauen Bedarfsermittlung und zur Beurteilung der Wirksamkeit am Objekt anzulegen. Armith Tiefengrund LF-AF in einem oder mehreren Arbeitsgängen satt und gleichmäßig auf das Objekt auftragen. Bei mehrmaligen Auftrag naß in naß arbeiten. Für größere Flächen empfiehlt sich die Anwendung eines drucklosen Flut- oder Sprühverfahrens. Nicht zu verfestigende Bereiche und angrenzende Flächen durch Abdecken schützen. Objekt- und Verarbeitungstemperatur nicht unter +5°. Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Hinweise:	Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen unseren derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Technische Änderungen an den Produkten, sowie bei deren Verpackungen behalten wir uns vor. Stand 01/2018